

ME3000

Calculador electrónico ME3000 destinado a la medición de productos petrolíferos ligeros y GLP. Está diseñado para la instalación en cargaderos, instalaciones industriales y en camiones cisterna de reparto.

Mide volumen normal o compensado a 15°C (opcional).

Puerto de comunicaciones para la conexión a TPV.

Certificación MID y ATEX para zonas 1 y 2.



Calculador electrónico **ME3000**



Sistema de medida para camiones de reparto con calculador electrónico ME3000, bomba, válvulas neumáticas VN, accionamiento hidráulico de bomba y devanadera, enfriador de aceite, devanadera axial y/o radial, sonda de temperatura, manguera y boquerel.

Lo más destacado

- _ Diseño modular
- _ Conexión con hasta 4 cámaras de medida
- _ Habilitación de 2 suministros simultáneos
- _ Mide masa o volumen
- _ Control de mezclas
- _ Display repetidor remoto
- _ Calibración electrónica
- _ Compensación de temperaturas mediante tablas ASTM
- _ Históricos de eventos y suministros

ME3000

Características

- Tensión de alimentación 24 VDC
- Controla hasta 4 cámaras volumétricas
- Posibilidad de realizar 2 suministros simultáneos
- Mide masa o volumen (normal o compensado a 15°C)
- Indicación en litros o kilogramos
- Sonda de temperatura para la medida a 15°C (opcional)
- 4 productos puros y 2 de mezcla predefinidos
- Corrección electrónica de la medida, independiente por producto
- 4 salidas digitales y 4 de potencia por cada cámara volumétrica
- Arranque y parada de la bomba de suministro
- Apertura y cierre de válvulas de suministro
- Suministros predeterminados
- Conexión a terminal punto de venta u ordenador
- Conexión a impresora de tickets
- Parada de emergencia
- Arranque/Paro remoto
- Indicación de señal de alarma
- Histórico de los 300 últimos suministros
- Histórico de los 250 últimos errores detectados
- Histórico de los 200 últimos accesos a parámetros
- Puede trabajar en distintos idiomas de pantalla e impresos
- Display repetidor remoto (opcional)
- Conexión a medidores de coriolis

Certificaciones

- Certificado de Evaluación OIML R117-1 Núm. TC8250, emitido por NMI
- Certificado CE de Tipo (ATEX) Núm. LOM 09 ATEX2022 X, emitido por LOM



Contador con calculador electrónico ME3000 para GLP



Display repetidor remoto. Muestra la información relevante durante el suministro (opcional)



Contador con calculador electrónico ME3000 con doble indicación para controlar dos cámaras simultáneamente. Cada cámara puede tener múltiples válvulas neumáticas VN para salida por varias puntos no simultáneos, sonda de temperatura (opcional), y predeterminación de la cantidad a suministrar.



Cetil Dispensing Technology, S.L.
C/ Pelaya, 37 (P.I. Río de Janeiro)
28110 Algete (Madrid) España
Tel: (+34) 916 287 651
Fax: (+34) 916 287 653
cetil@cetil.com | www.cetil.com

